

Головки термостатические ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Головка термостатическая ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой

Артикул:	1 9330 98
Размер, тип присоединения:	Резьба М 30 x 1,5
Назначение:	Для дистанционной регулировки
Кол-во штук в упаковке:	10

Описание

Головка термостатическая ГЕРЦ-“Н” с дистанционной регулировкой. Головка со встроенным жидкостным датчиком, капиллярная трубка и привод клапана. Позиция морозозащиты “*” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6–28 °С. Длина капиллярной трубки **2000** мм.

Отличительная особенность

Для монтажа на отопительных приборах со встроенным клапаном («Heimeier» и др.).



Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН "Н" с выносным датчиком

Артикул:	1 9430 98
Размер, тип присоединения:	Резьба М 30 x 1,5
Назначение:	С выносным датчиком
Вес:	255 г
Кол-во штук в упаковке:	10

Описание

Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН "Н" с выносным датчиком. Головка с жидкостным датчиком, капиллярная трубка и выносной датчик. Позиции теплового запираания "0" (0 °С) и морозозащиты "*" 6 °С. Длина капиллярной трубки **2000** мм. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6–30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 **9551 00** (заказываются отдельно).

Отличительная особенность

Для монтажа на отопительных приборах со встроенным клапаном («Heimeier» и др.).



Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН "Н"

Артикул:	1 9230 98
Размер, тип присоединения:	Резьба М 30 x 1,5
Назначение:	Дизайнерские головки
Кол-во штук в упаковке:	20

Описание

Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "Н" с жидкостным датчиком, позициями теплового заперания "0" (0 °С) и морозозащиты "*" 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6–30 °С с помощью ограниченных штифтов 1 **955100** (заказываются отдельно).

Отличительная особенность

Для монтажа на отопительных приборах со встроенным клапаном («Heimeier» и др.).



Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН "H"

Артикул:	1 9260 98
Размер, тип присоединения:	Резьба М 30 х 1,5
Назначение:	Дизайнерские головки
Кол-во штук в упаковке:	20

Описание

Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН "H" с жидкостным датчиком, с позицией морозозащиты "*" 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6–28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 **9551 00** (заказываются отдельно).

Отличительная особенность

Для монтажа на отопительных приборах со встроенным клапаном («Heimeier» и др.).



Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН МИНИ-“Н”

Артикул:	1 9200 38
Размер, тип присоединения:	Резьба М 30 x 1,5
Назначение:	Дизайнерские головки
Кол-во штук в упаковке:	20

Описание

Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН МИНИ-“Н” со встроенным жидкостным датчиком, с позициями теплового заперения “0” (0 °С) и морозозащиты “*” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6–30 °С с помощью ограничительных штифтов 1 **9551 02** (заказываются отдельно).
Размеры: длина 78 мм, диаметр маховика 45 мм.

Отличительная особенность

Для монтажа на отопительных приборах со встроенным клапаном («Heimeier» и др.).



Головка термостатическая ГЕРЦ-ДИЗАЙН МИНИ-“Н”

Артикул: 1 9200 68

Размер, тип присоединения: Резьба М 30 x 1,5

Назначение: Дизайнерские головки

Кол-во штук в упаковке: 20

Описание

Термостатическая головка ГЕРЦ-ДИЗАЙН МИНИ-“Н” со встроенным жидкостным датчиком. Позиция морозозащиты “ж” 6 °С. Ограничение и блокировка диапазона регулирования 6–28 °С с помощью ограничительных штифтов 1 9551 02 (заказываются отдельно). Размеры: длина 78 мм, диаметр маховика 45 мм.

Отличительная особенность

Для монтажа на отопительных приборах со встроенным клапаном («Heimeier» и др.).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93