

Клапаны ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

	# Артикул: 1 2621 01 Обратный клапан Обратный клапан, 0–100 °C, 10 бар.	
	# Артикул: 1 2104 15 Группа безопасности Группа безопасности, в составе: клапана предохранительного, термоманометра, воздухоотводчика и кожуха теплоизоляционного, G1 накидная гайка. 20 - 120 °C, 0 - 3 бар.	
	# Артикул: 1 2604 02 Предохранительный клапан Предохранительный клапан температура 0–110 °C. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °C. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 75 кВт, DN 20.	
	# Артикул: 1 2605 02 Предохранительный клапан Предохранительный клапан температура 0–110 °C. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °C. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 75 кВт, DN 20.	
	# Артикул: 1 2606 02 Предохранительный клапан Предохранительный клапан температура 0–110 °C. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °C. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 75 кВт, DN 20.	
	# Артикул: 1 2607 03 Предохранительный клапан Предохранительный клапан температура 0–110 °C. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °C. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 200 кВт, DN 25.	
	# Артикул: 1 2608 03 Предохранительный клапан Предохранительный клапан температура 0–110 °C. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °C. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 200 кВт, DN 25.	
	# Артикул: 1 2667 03 Предохранительный клапан Предохранительный клапан температура 0–110 °C. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °C. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 200 кВт, DN 25.	
	# Артикул: 1 2687 03 Предохранительный клапан Предохранительный клапан температура 0–110 °C. Материал корпуса - латунь, прямого действия, диафрагма из EPDM, с уплотнением и пластмассовым колпачком. Диапазон температуры от 0 до +110 °C. Давление открытия: 0,8-1 PN. Для котла мощностью до 200 кВт, DN 25.	

	# Артикул: 1 2611 01 <u>Предохранительный клапан</u> Предохранительный клапан температура 0–110 °С.	
	# Артикул: 1 2612 01 <u>Предохранительный клапан</u> Предохранительный клапан температура 0–110 °С.	
	# Артикул: 1 2613 01 <u>Предохранительный клапан</u> Предохранительный клапан температура 0–110 °С.	
	# Артикул: 1 2622 11 <u>Пружинный обратный клапан</u> Пружинный обратный клапан. Корпус из латуни, NBR уплотнения, давление 10 бар, диапазон температуры 0 °С – 95 °С.	
	# Артикул: 1 2622 12 <u>Пружинный обратный клапан</u> Пружинный обратный клапан. Корпус из латуни, NBR уплотнения, давление 10 бар, диапазон температуры 0 °С – 95 °С.	
	# Артикул: 1 2622 13 <u>Пружинный обратный клапан</u> Пружинный обратный клапан. Корпус из латуни, NBR уплотнения, давление 10 бар, диапазон температуры 0 °С – 95 °С.	
	# Артикул: 1 2622 14 <u>Пружинный обратный клапан</u> Пружинный обратный клапан. Корпус из латуни, NBR уплотнения, давление 10 бар, диапазон температуры 0 °С – 95 °С.	
	# Артикул: 1 2622 15 <u>Пружинный обратный клапан</u> Пружинный обратный клапан. Корпус из латуни, NBR уплотнения, давление 10 бар, диапазон температуры 0 °С – 95 °С.	
	# Артикул: 1 2622 16 <u>Пружинный обратный клапан</u> Пружинный обратный клапан. Корпус из латуни, NBR уплотнения, давление 10 бар, диапазон температуры 0 °С – 95 °С.	

	# Артикул: 1 7766 13 Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX. Прямого действия, для повышения температуры обратной линии котельных установок. Фиксированная заводская настройка термостатического элемента. Отверстие с заглушкой 3/8 для опорожнения/удаления шлама. Макс. температура эксплуатации 110 °С. Модели 13 и 14: отключаемый байпас, темп. потока АВ около 55-63 °С.	
	# Артикул: 1 7766 03 Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX. Прямого действия, для повышения температуры обратной линии котельных установок. Фиксированная заводская настройка термостатического элемента. Отверстие с заглушкой 3/8 для опорожнения/удаления шлама. Макс. температура эксплуатации 110 °С. Модели 03 и 04: не отключаемый байпас, требуется установка балансировочного вентиля на байпас, темп. потока АВ около 61 °С.	
	# Артикул: 1 7766 04 Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX. Прямого действия, для повышения температуры обратной линии котельных установок. Фиксированная заводская настройка термостатического элемента. Отверстие с заглушкой 3/8 для опорожнения/удаления шлама. Макс. температура эксплуатации 110 °С. Модели 03 и 04: не отключаемый байпас, требуется установка балансировочного вентиля на байпас, темп. потока АВ около 61 °С.	
	# Артикул: 1 7766 14 Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ ТЕРЛОМIX. Прямого действия, для повышения температуры обратной линии котельных установок. Фиксированная заводская настройка термостатического элемента. Отверстие с заглушкой 3/8 для опорожнения/удаления шлама. Макс. температура эксплуатации 110 °С. Модели 13 и 14: отключаемый байпас, темп. потока АВ около 55-63 °С.	

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93